



STORCH®

Je prends de l'avance.

Déshumidificateur de chantier HighDry 300

Pour le séchage professionnel et efficace des locaux humides

NOUVEAU!



Performance

- Séchage accéléré des objets par sa haute puissance de déshumidification de 50 l / 24 h
- Utilisation facile et intuitive grâce à ses fonctions automatisées
- Durable et facile à transporter grâce à son corps en métal stable dans un cadre de transport



Déshumidification continue: par le raccordement du flexible d'évacuation livré avec le système, l'eau condensée est évacuée directement et le HighDry 300 pourra être utilisé durablement.



L'écran animé et illuminé affiche rapidement la température et l'humidité des locaux, ainsi que les divers états de fonctionnement.

Livraison

Déshumidificateur de chantier HighDry 300, comprenant châssis avec matériel de montage, poignée de transport, filtre à air, réservoir d'eau et tuyau de condensation 1 m et mode d'emploi.

Applications

- Séchage efficace des surfaces en béton, des chapes et des crépis dans le cadre des travaux de rénovation et d'assainissement (constructions neuves ou anciennes).
- Élimination des dégâts d'humidité, notamment ceux causés par l'eau suite à une rupture de canalisation.
- Prévention des dégâts aux crépis ou des infestations de moisissures et de champignons
- Régulation de l'humidité pour obtenir une humidité constante de l'air

Autres atouts

- Programme étendu de fonctions automatisées: lancement/arrêt de la minuterie, dégivrage, régulation de l'humidité ambiante, mémoire en cas de coupure de courant. Lancement/arrêt en cas d'obtention/ de dépassement de l'humidité de l'air voulue, récipient de condensat plein
- Construction légère et compacte avec cadre à l'épreuve des conditions d'exploitation sur chantier
- Liquide frigorigène respectueux de l'environnement
- Grande contenance du récipient de condensat
- Transport et stockage individuels grâce au compresseur rotatif

Données techniques

Art. n°	61 53 00
Alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance	0,9 kW
Fusible	4 A
Classe de protection	IP 22
Débit d'air	300 m ³ / h
Déshumidification max.	50 l / 24 h (à 30° C ez 80 % HR) 30 l / 24 h (à 27° C ez 60 % HR)
Condensatreservoir volume	7 l
Contenance du récipient de condensat	5 - 35° C
Plage d'humidité de l'air	10 - 95 % HR
Liquide frigorigène	R290
Taille de l'appareil	H 66 cm x B 45 cm x T 48 cm (H 90 cm, avec poignée rabattue vers le haut)
Poids	30 kg
Niveau sonore	56 dB (A)

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Dendermondesteenweg 530 J | B-9070 Destelbergen

Tel.: +32 (0) 9. 238 21 81

info@storch.be | www.storch.be