

NOUVEAU!

La nouvelle pompe à mortier PS 12

Rapide, rentable et polyvalente.



Pour crépis et enduits avec un grain jusqu'à 3 mm

Caractéristiques

- Le débit élevé jusqu'à 12 litres vous fait gagner beaucoup de temps et le flexible long de 20 m accroît votre rayon d'action
- Durable et à faible usure grâce à la pression de travail réduite
- Le dispositif de commande clairement agencé facilite l'utilisation



Lance pour crépi fin, légère et pratique, avec vanne d'air intégrée



Le flexible sweep-end pour enduit et crépi fin (non compris dans la livraison)



Calandre à sac pour l'approvisionnement aisé de la PS 12 à partir de sacs en plastique



Compresseur réservoir Keko 200 pour une pulvérisation optimale (non compris dans la livraison)

Convient aux matériaux suivants

- Revêtements acoustiques fins pour plafonds
- Crépi acoustique à projeter (couches multiples)
- Béton de contact
- Mortier d'égalisation
- Mortier coupe-feu
- Enduit fibreux liquide
- Chaux-ciment et enduit bâtard
- Enduits de finition tant minéraux qu'organiques
- Enduits minéraux et organiques
- Colles d'isolation thermique, tant minérales qu'organiques
- Mortier d'armature minéral pour isolation thermique
- Revêtements de béton cellulaire
- Fond pour crépi
- Systèmes d'enduit d'assainissement

Avantages supplémentaires

- La télécommande reliée à la lance de pulvérisation permet l'utilisation du système par une seule personne
- Gestion aisée grâce au flexible combiné air / matériaux
- Nettoyage aisé, notamment grâce à la trémie amovible
- Modèle compact qui se transporte aisément
- La faible pression de travail de seulement 16 bar accroît la durée de vie de tous les composants exposés à la pression

Désignation de l'article	Art. n°
Pompe de mortier PS 12 Sont compris dans la livraison : - Paquet de flexible mortier/air de 10 m NW 25 - Lance pour crépi fin avec gicleur de 13 mm - Câble pour télécommande, long de 14 m, avec télécommande - Kit d'outils avec boule d'éponge en caoutchouc	64 06 00

Données techniques	
Débit	0 à 12 l/min.
Hauteur/largeur du débit	Jusqu'à 20 m/15 m (matière pâteuse)
Granulométrie	3 mm max.
Volumes de trémie	60 l
Puissance	1,5 kW
Fusible	16 A
Alimentation électrique	230 V, 50 / 60 Hz
Dimensions (mm)	L 1.300 L 580 H 690
Poids	environ 65 kg
Bruit de fonctionnement	80 db

Accessoires	Art. n°
Compresseur réservoir Keko 200	64 45 00
Calandre à sacs pour la PS 12	64 06 50
Flexible sweep-end NW 19 (flexible air compris)	64 06 30
Lance de 65 cm pour plafonds avec une granulométrie de jusqu'à 3 mm	64 06 70
Gicleur pour lance pour crépi fin de 6 mm	64 06 06
Gicleur pour lance pour crépi fin de 8 mm	64 06 08
Gicleur pour lance pour crépi fin de 10 mm	64 06 10
Gicleur pour lance pour crépi fin de 13 mm	64 06 13
Flexible (NW 25) de 10 m pour matériaux, (flexible air compris)	64 06 20
Rallonge de 14 m pour télécommande	64 06 45
Rotor pour la PS 12	64 06 60
Stator pour la PS 12	64 06 61
Huile pour stators	64 26 95
Boule d'éponge en caoutchouc NW 25	64 05 26
Boule d'éponge en caoutchouc NW 19	64 05 31
Attache velcro	64 24 30
Support de flexible pour échafaudages	64 24 25