



NOUVEAU! Nettoyeur haute pression 140 Hot

Nettoyer à haute pression avec de l'eau chaude pour obtenir des résultats rationnels et de haute qualité



Caractéristiques

- · Appareil conçu et construit pour les professionnels et une longue durée de vie, avec tête de cylindre en laiton et pistons céramiques
- Fonction démarrage/arrêt économique pour une exploitation conviviale épargnant l'appareil
- Fonction démarrage/arrêt économique pour une exploitation conviviale épargnant l'appareil





Enrouleur de flexible pour enrouler le flexible haute pression rapidement et de façon ordonnée.



Affichage clair et illuminé de l'état de fonctionnement, avec indication de la température et du niveau de nettoyant.

Autres avantages

- Ergonomique et construit en fonction des chantiers, avec quatre roues et un point de gravité amélioré pour son utilisation quotidienne et un transport facilité
- Un transport plus sûr grâce aux nombreuses possibilités de rangement pour la lance, le pistolet et le câble d'alimentation électrique
- Flexible haute pression de 15 m, extensible jusqu'à 30 m pour augmenter le rayon d'action
- Pistolet à main muni d'une poignée douce pour un maniement agréable
- · Lance ergonomique au maniement aisé
- Raccord rapide entre le pistolet et la lance
- Réservoir de nettoyant d'une capacité de 10 l
- Transmission élevée à régime réduit et système à deux moteurs (dont un seul fonctionne si on utilise de l'eau froide) pour assurer une longue durée de vie à l'appareil
- Faible niveau de bruit vu le régime moteur réduit et la fonction démarrage/arrêt

| Désignation | Art. n° |
|----------------------------------|----------|
| Nettoyeur haute pression 140 Hot | 65 61 45 |

Sont compris dans la livraison:

- Pistolet à main avec poignée douce
- Lance ergonomique avec raccord rapide
- Enrouleur de flexible avec 15 m de flexible haute pression
- Réservoir de nettoyant de 10 l

| Accessoires | Art. n° | |
|-------------------------------------------|------------|--|
| Rallonge de flexible haute pression de 15 | m 65 61 10 | |

| Données techniques | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Pression de travail | 140 bar |
| Débit d'eau | 582 l/h à 14.50 t/min. |
| Puissance de chauffage | Jusqu'à 80° C |
| Arrivée d'eau chaude | Jusqu'à 40° C |
| Capacité du réservoir de carburant | 15 l de diesel |
| Consommation de carburant | 2,6 kg / h |
| Réservoir de nettoyant | 10 l |
| Longueur max. du flexible | 30 m |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz, 16 A |
| Puissance | 3,6 kW |
| Poids | 119 kg |
| Niveau de bruit | 74 dBA |
| Dimensions | L 1.010 x B 700 x H 1.016 mm |



Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Pijkestraat 122, bus 001 B - 9041 Oostakker Top-Innovator

Tel.: +32 (0)9 . 238 21 81 Fax: +32 (0)9 . 229 31 99

info@storch.be www.storch.be Cachet du commerçant