

NOUVEAU!

Système de peinture HVLP SmartFinish

Un appareil professionnel pour réaliser des laquages de haute qualité



Caractéristiques

- Débit de grands volumes d'air et une haute pression de travail pour appliquer notamment des primaires, des prélaques et des laques de finition de moyenne à haute viscosité
- Le réglage automatique de la largeur de projection lors du changement de la quantité des matériaux permet une commande simple de l'appareil
- Pistolet non-bleeder : pas de sortie d'air pendant l'interruption du travail, ni de dispersion de poussière



Pistolet ergonomique avec réglage automatique de la largeur de projection et de la quantité projetée, muni d'un godet suspendu de 1 l

Matériaux applicables

- Toutes les couches de fond, lasures, prélaques, laques de finition et tous les primaires qui conviennent aux systèmes de projection

Avantages supplémentaires

- Technique HVLP moderne: exige peu de masquage et permet d'économiser sur la consommation des matériaux par la projection à faibles retombées
- Les gicleurs se changent aisément, rapidement et surtout sans outils
- Grand débit d'air et haute pression de travail réglés de façon optimale : système très polyvalent
- Rapide à installer et facile à nettoyer grâce au raccordement aisé et au traitement fonctionnel
- Rangement pratique du pistolet, du godet et du câble d'alimentation électrique dans un coffre
- Possibilité de rangement du pistolet à godet suspendu pendant les interruptions de travail
- Compartiment de coffre et compartiment à gicleurs ainsi que logement pour flexible permettant un transport aisé et ordonné du système
- Affichage de maintenance lumineux du double système filtrant pour assurer des performances optimales
- Réglage sûr du mode de projection par la fonction de verrouillage pour la projection horizontale ou verticale, voire pour les jets ponctuels visant les éléments de construction très étroits



Système de coffre permettant un transport aisé et un rangement pratique

Domaines d'application

- Petits à grands revêtements aux rénovations et à la construction neuve

Désignation de l'article	N° d'art.
Système de peinture HVLP SmartFinish Livraison: - Flexible d'air de 9 m - Pistolet à godet suspendu de 1 l - Kit de gicleurs de 1,3 mm et 1,8 mm (gicleurs, pointeaux), - Filtre d'air accessible de l'extérieur, - Boîte pour gicleurs et récipient de nettoyage	68 42 00

Accessoires	N° d'art.
Gicleur / pointeau de 0,8 mm	68 42 08
Gicleur / pointeau de 1,3 mm	68 42 13
Gicleur / pointeau de 1,8 mm	68 42 18
Gicleur / pointeau de 2,2 mm	68 42 22
Gicleur / pointeau de 2,5 mm	68 42 25

Données techniques	
Nombre de turbines	4
Débit d'air	Max. 3.950 l / min
Pression de travail	Max. 0,6 bar
Longueur du flexible	9 mètres
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz, 6 A
Poids	13,2 kg