

NOUVEAU!

Airless EasySpray ES 300

Idéal comme second appareil et pour les premières applications Airless



Airless ES 300 - pour des travaux de revêtement rationnels avec des lasures, des laques et des peintures à dispersion à capacité Airless.

Caractéristiques

- Utilisation simple
- Mise en oeuvre multiple
- Technique d'appareil robuste ne requérant que peu d'entretien



Utilisation facile et mise en service rapide, peu d'éléments de commande.

Domaines d'application

Partout où la peinture doit être appliquée au rouleau et là où elle peut être pulvérisée :

- Peintures à dispersion sur les surfaces murales et de plafond
- Lasures, primaire, laques sur les portes, les dormants, les portails de garage, les tôles trapézoïdales, les charpentes en bois ainsi que les clôtures pare-vues, les toits en voûte, les abris de jardin

Autres avantages

- Grand rayon d'action grâce au flexible Airless de 15 m
- Buse tournante pour une nettoyage rapide et sans outil en cas de colmatages
- Équipé prêt à pulvériser
- Pouvant être équipé du système de flexible chaud HotFlow pour une installation de peinture performante et innovante
- Combinable avec le système LeOS SprayRoller pour une application rationnelle produisant peu de brouillard
- Bouton de déverrouillage pour un démarrage rapide de la pompe avec valve d'entrée bloquée



Le système Quick-Reload vous permet de remplacer en un tour de main un niveau de couleur épuisé afin de pouvoir poursuivre le travail immédiatement. Temps de réparation courts grâce à un dépannage interne, ce qui réduit les interruptions de travail prolongées.

Désignation de l'article	Réf. art.
Airless ES 300 Étendue des fournitures : - Flexible airless 1/4" de 15 m - Pistolet Airless 009 avec rotule - Buse défectrice 517 - Support pour buse tournante - Set de nettoyage et d'entretien - Manomètre	69 00 30

Données techniques	
Débit maximum sous pression	1,4 l/min.
Dimensions des buses maximales	0,019"
Pression maximale	207 bar
Longueur maximale du flexible	15 m / 1/4"
Poids	12,4 kg
Puissance électrique / protection par fusible	1.150 kW / 5 A
Branchement secteur	230 V / 50 Hz

Recommandation en matière de buse *

Matériau	Dimension des buses	Réf. art.
Laques sur base aqueuse ou de solvant	309	69 93 09
	412	69 94 12
Peintures à dispersion	517	69 95 17

* Autres buses sur demande et dans le catalogue STORCH.

Accessoires	Réf. art.
SprayRoller LeOS dans le Systainer	69 45 25
Système de flexible HotFlow 7,5 m	69 15 05
Filtre de peinture	69 09 05
Produit de soin et détergent « Coro Check » 1 l	69 09 10