

NOUVEAU!

Airless EasySpray ES 150 à batterie

La technique Airless fiable utilisable d'une seule main



Utilisation à 360° - même en haut

Ouvertures de gicleur jusqu'à 0,016"

POWERED BY
DEWALT[®]

Caractéristiques

- Aspiration brevetée des matériaux pour manipulation illimitée du pistolet dans toutes les directions
- Système de pompe Quick-Reload pour remplacement aisé par l'utilisateur en cas d'usure
- Deuxième batterie livrée pour traiter jusqu'à 7 litres de peinture

* DEWALT[®] est une marque déposée de marchandises et de services de la société Stanley Black & Decker, Inc., utilisée ici sous licence.



Inserts de godet flexibles, jetables ou réutilisables, qui réduisent le temps de nettoyage tout en permettant l'utilisation complète du contenu de peinture.

Autres avantages

- Performances et diversité d'application quasiment égale à celles d'un petit appareil Airless à câble
- Gain de temps manifeste dans les travaux d'amélioration et le traitement de petites surfaces
- Nouveau type de construction de la pompe qui empêche le collage des soupapes
- Réglage du régime pour que le débit convienne parfaitement aux matériaux utilisés
- Stabilisation électronique de la pression pour obtenir un résultat égal



Changement rapide du système de pompe Quick-Reload.



Sac pratique compris dans la livraison.

Matériaux utilisables

Toutes les matières de revêtement à base d'eau, dont les primaires, les lasures, les vernis et les peintures de dispersion jusqu'à une ouverture maximale de gicleur de 0,016".

Assortiment de gicleurs A-Tip FF PRO

Une finition parfaite et une pression de travail réduite de 50 %.
Résultat : encore moins de retombées et d'excédents de pulvérisation. Les gicleurs réversibles A-Tip FF PRO conviennent également aux autres pistolets STORCH Airless munis d'un porte-gicleur bleu.

Description de l'article	Art. n°
Airless EasySpray ES 150 à batterie	69 43 00
Livraison : ES 150 à batterie, 2 gicleurs réversibles A-Tip FF PRO 410 et 514, 3 inserts de godet, 2 filtres d'aspiration à 60 et 100 mailles, 2 batteries Lithium-Ion de 18 V / 2,0 Ah, chargeur, sac de rangement et de transport, mode d'emploi.	
Accessoires	Art. n°
Système de pompe Quick-Reload ES 150 à batterie	69 43 01
Inserts de godet (5 x)	68 43 99
Coro-Check, 1 l	69 09 10

Données techniques	
Pression dynamique maximale	138 bar
Ouverture max. des gicleurs	0,016 "
Débit maximal	1,04 l/min.
Capacité de la batterie	18 V / 2 Ah
Temps de charge de la batterie	env. 35 min.
Contenance	1 l
Poids	2,4 kg

A-Tip FF PRO	Art. n°
Gicleur réversible 208	69 72 08
Gicleur réversible 308	69 73 08
Gicleur réversible 410	69 74 10
Gicleur réversible 412	69 74 12
Gicleur réversible 514	69 75 14
Gicleur réversible 516	69 75 16