

## Appareils AutoMixx & QuickMixx

### Mélanger en économisant temps et effort



#### Caractéristiques

- Moteurs performants et robustes au couple élevé, qui confèrent, à la machine, une longue durée de vie et une grande diversité d'applications
- Son caractère compact et son poids léger réduisent les arrêts machine et augmentent le confort d'utilisation
- Le régime constant et la douceur de fonctionnement évitent les projections hors du récipient et ils donnent des résultats de mélange homogènes

## Le bon mélangeur STORCH à l'épreuve de chaque défi



Données techniques	QuickMixx 25	QuickMixx 50	QuickMixx 50 Plus	AutoMixx 50 L
N° d'article	<b>62 97 00</b>	<b>62 98 00</b>	<b>62 99 50</b>	<b>64 55 00</b>
Domaine d'application principal	Produits humides à basse viscosité dans la catégorie petites quantités	Produits humides et secs à basse et moyenne viscosité dans la catégorie petites quantités	Produits humides et secs à basse et moyenne viscosité dans la catégorie petites quantités	Produits humides et secs à basse et haute viscosité dans les catégories moyennes et grandes quantités
Matériaux à travailler	Peintures, matériaux à 2 composants, colles, enduits en résine synthétique	Comme pour le QuickMixx 25, avec, en plus, des produits secs, enduits de rénovation et en plâtre, colles d'armement et enduits minéraux	Comme pour le QuickMixx 50	Comme pour le QuickMixx 50
Quantités de matériaux à travailler	Jusqu'à 25 kg par opération pour conditionnement en seaux	Jusqu'à 50 kg en une opération dans des seaux ou des bacs à mortier	Jusqu'à 50 kg en une opération ou plus (selon la viscosité du matériau) dans des seaux ou des bacs à mortier	Jusqu'à 50 kg en une opération dans un bac à mortier
Puissance consommée	1.100 W	1.300 W	1.600 W	1.000 W
Couple en Nm	11,0	En première : 27,4 En deuxième : 17,3	En première : 42,7 En deuxième : 29,9	105
Régime en t./min.	250 à 700	En première : 150 à 400 En deuxième : 250 à 700	En première : 180 à 350 En deuxième : 280 à 550	60
Diamètre max. du batteur	120 mm	140 mm	160 mm	-
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz / 5 A	230 V / 50 Hz / 6 A	230 V / 50 Hz / 8 A	230 V / 50 Hz / 5 A
Poids	3,6 kg	4,1 kg	5,6 kg	32 kg
Broche mélangeuse recommandée	62 96 09 (colles etc. jusqu'à 15 kg) 62 96 10 (peintures jusqu'à 25 kg)	62 97 01 (Enduits, quantité à mélanger 20 kg - 50 kg) 62 96 02 (Peintures, quantité à mélanger 16 kg - 30 kg)	62 97 01 (Enduits, quantité à mélanger 20 kg - 50 kg) 62 96 02 (Peintures, quantité à mélanger 16 kg - 30 kg)	Dans la fourniture

### Avantages supplémentaires des QuickMixx 25, 50 et 50 Plus

- Poignée ergonomique à garniture « soft grip » = réduit l'effort à consentir au travail
- Réglage électronique continu du régime et, en plus, pour les QuickMixx 50 et QuickMixx 50 Plus :
  - Transmission à 2 vitesses
  - Réglage optimal en fonction de la viscosité du matériau

### Autres avantages de l'AutoMixx 50 L

- Fonctionnement plus indépendant = gain de temps
- Arrêt automatique à l'ouverture de la grille de protection = sécurité accrue
- Interrupteur marche / arrêt protégé contre la poussière = longue durée de vie
- Roulettes et poignée de transport = transport facilité
- Bacs de recharge (art. n° 64 55 05) = du travail encore plus rationnel